

adicon® Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH
Postfach 200 144 · 63307 Rödermark

**adicon® Gesellschaft für
Bauwerksabdichtungen mbH**
Odenwaldstraße 74
63322 Rödermark
Telefon 06074 8951-0
Telefax 06074 8951-51
Homepage www.adicon.de
E-Mail info@adicon.de

Leistungspositionen

| Kunde | Angebot | Bearbeiter | Datum |
|-------|---------|----------------|----------|
| 3 | 1009507 | Sabine Krueper | 25.11.21 |

Abdichtung von WU-Konstruktionen aus Elementwänden und Vollfertigteilen mit adicon lamin DS

VORBERMerkung

- Bei der Angebotsausarbeitung sind wir, sofern kein Elementplan vorliegt, davon ausgegangen, dass die Elemente **ca. 5 - 8 m** lang sind.
- Sämtliche Leistungen erfolgen durch die adicon Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH, in Abstimmung mit der Bauleitung.
- Ein ausreichender Arbeitsraum von mind. 0,80 m ist bauseitig einzurichten.
- Von der örtlichen Bauleitung/Polier ist der Bereich der Abdichtungsmaßnahme zweifelsfrei anzugeben.
- Die abzudichtenden Fugenbereiche müssen frei zugänglich und frei von Schmutz, Betonresten, haftungsmindernden Stoffen und trocken sein.
- Sollten für unsere Monteure zusätzliche Wartestunden und Nebenarbeiten, bzw. hiermit verbundene zusätzliche Anfahrt- und Übernachtungskosten entstehen, so werden diese entsprechend den nachstehenden Positionen, bzw. der tatsächlich entstandene Aufwand berechnet. Bauseitig zu vertretende Wartezeiten unseres Montagepersonals sind im Angebot nicht berücksichtigt. Derzeit bekannte Montageerschwernisse werden nach Aufwand abgerechnet.
- Es ist bauseitig Sorge zu tragen, dass die Setz- und Stoßfugen der Dreifach- und Vollfertigteilmwände aus statischen und abdichtungstechnischen Gründen mit dem Einbringen des Füllbetons bzw. horizontalen Mörtelfuge vollflächig und homogen auszubilden sind. Fehlstellen sind bauseitig zu verschließen, bzw. zu verspachteln.
- Räumlichkeiten, sanitäre Einrichtungen, Stromanschluss 220 V und Arbeitsgerüste sind für die Dauer der Ausführungsarbeiten, kostenfrei vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.
- Das adicon lamin ist außerhalb vom Erdreich vor eventueller mechanischer Beschädigung zu schützen. Scharfkantiges und grobkörniges Verfüllmaterial ist nicht zulässig.



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020

Geschäftsführer:
Eugen Haberstroh, Michael Haberstroh, Peter Haberstroh, Thomas Haberstroh
Eingetragen beim Amtsgericht Offenbach HRB 32961
Gerichtsstand: Offenbach, nur gegenüber Kaufleuten
Steuernummer: 3522805423 | Umsatzsteuer-ID: DE113528290

Bankverbindungen:
Frankfurter Volksbank IBAN DE34 5019 0000 0001 9362 20 BIC FFVBDEFF
Volksbank Dreieich IBAN DE50 5059 2200 0006 8258 77 BIC GENODE51DRE
Sparkasse Dieburg IBAN DE06 5085 2651 0148 0172 47 BIC HELADEF1DIE
Commerzbank IBAN DE70 5058 0005 0565 0008 00 BIC DRESDEFF505

Leistungspositionen 1009507 vom 25.11.21

Seite 2

Abdichtung von WU-Konstruktionen aus Elementwänden und Vollfertigteilen mit adicon lamin DS

| <u>Pos.-Nr.</u> | <u>Beschreibung und Menge</u> | <u>E-Preis</u> | <u>G-Preis</u> |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 1 | <p>1,00 m Druckwasserdichte Arbeitsfugenabdichtung mittels Dichtbandage adicon- lamin DS :</p> <p><u>Die Fugenverspachtelung hat zuvor bauseits zu erfolgen.</u></p> <p>Einbauen adicon- lamin DS Dichtbandage, bauaufsichtlich geprüft bis 20 m Wasserdruck, über die außenseitigen Stoß-, Eck- und Lagerfugen der Beton- Fertigteilelementwände (Filigran-oder Vollfertigteilewände). Einschließlich Untergrundvorbereitung des Betonuntergrundes durch aufrauen mittels Fräsen oder Strahlen. Streifenbreite der Dichtbandage lamin DS = ca. 30 cm</p> | | |
| 2 | <p>Eventual-Position 1,00 m adicon- lamin DS -2-lagig Druckwasserdichte Bauteiltrennfugenabdichtung mittels Dichtbandage adicon- lamin DS : Einbauen adicon- lamin DS Dichtbandage, bauaufsichtlich geprüft, über außenseitige Bauteiltrennfugen / Konsolfugen, 2-lagig mit Schlaufenausbildung. Einschließlich Grundierung des Betonuntergrundes sowie Aufrauen mittels Fräsen oder Strahlen. Streifenbreite der dehnfähigen Dichtbandage = ca. 35 cm</p> | | E.P. |
| 3 | <p>1,00 m² Druckwasserdichte Flächenabdichtung, horizontal Einbauen adicon- lamin DS Flüssigkunststoff, bauaufsichtlich geprüft bis 20m Wasserdruck, über die abzudichtende Fläche. Ohne Anschlüsse und Dehnfugen.</p> <p>Grundierung je nach Untergrund sowie Untergrundvorbereitung durch Fräsen oder Strahlen.</p> | | |



Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
Zertifizierungsnr.:
010.043020

Leistungspositionen 1009507 vom 25.11.21

Seite 3

Abdichtung von WU-Konstruktionen aus Elementwänden und Vollfertigteilen mit adicon lamin DS

| <u>Pos.-Nr.</u> | <u>Beschreibung und Menge</u> | <u>E-Preis</u> | <u>G-Preis</u> |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| | <p>noch Position 3 Eventuell anfallende Egalisierung des Untergrundes ist bauseitige Leistung bzw. nach gesonderter Position.</p> <p>Untergrund : Beton</p> | | |
| 4 | <p>1,00 Stck. adicon- lamin DS Dichtbandage als Zulage für Anschlüsse an Durchdringungen.</p> <p>Herstellen von Anschlüssen an Durchdringungen der Flächenabdichtung aus adicon- lamin DS mittels Zulagevlies und entsprechender Untergrundvorbehandlung.</p> | | |
| 5 | <p>1,00 Stck. Anfahrten inkl. Baustelleneinrichtung : Abrechnung der BE nach Anzahl der Anfahrten von Ausführungskolonnen einschl. Vorhaltung und Aufbau der Geräte inkl. km-Pauschale.</p> | | |
| 6 | <p>Eventual-Position 1,00 Std Regieleistungen adicon- Monteur : Regieleistung - Spezialfacharbeiter inkl. Geräte</p> | | E.P. |



Verein für die
 Präqualifikation von
 Bauunternehmen e.V.
 Zertifizierungsnr.:
 010.043020

Leistungspositionen 1009507 vom 25.11.21

Seite 4

Abdichtung von WU-Konstruktionen aus Elementwänden
und Vollfertigteilen mit adicon lamin DS

| <u>Pos.-Nr.</u> | <u>Beschreibung und Menge</u> | <u>E-Preis</u> | <u>G-Preis</u> |
|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|